

Castrol Magnatec 5W-30

PROTECCIÓN INSTANTÁNEA DESDE EL MOMENTO EN QUE GIRA LA LLAVE

Descripción

Hasta el 75% del desgaste del motor ocurre mientras el motor se calienta. Cuando el motor se detiene, el aceite drena partes críticas del motor, sin embargo, las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec no. Se aferran al motor como un imán que proporciona una capa extra de protección.

La formulación única de Castrol Magnatec protege desde el momento en que gira la llave, reduciendo drásticamente* el desgaste del motor. Ahora con moléculas ultra-refinadas, para protección que usted puede ver, oír y sentir.

Castrol Magnatec. Protección instantánea desde el momento en que gira la llave.

**Según lo probado en la industria de la secuencia IVA prueba de desgaste*

Aplicación

Castrol Magnatec 5W-30 es adecuado para uso en motores de gasolina para automóviles, donde el fabricante recomienda un lubricante API SN, ILSAC GF-5 o anterior a la especificación 5W-30. Castrol Magnatec 5W-30 NO es adecuado para aplicaciones de motores diesel.

Ventajas

Las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec:

- Se pegan a las partes críticas del motor cuando el aceite drena hacia abajo
- Se pegan a su motor formando una capa extra que protege durante el arranque
- Vinculan las superficies metálicas para que las piezas del motor sean más resistentes al desgaste
- Se combinan con tecnología sintética para proporcionar mayor protección en aplicaciones de alta y baja temperatura
- Proporcionan una protección continua para todas las condiciones de conducción, estilos y temperaturas

Castrol Magnatec 5W-30 ofrece un rendimiento superior bajo condiciones extremas de arranque en frío en relación con grados más altos.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol Magnatec 5W-30
Densidad relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viscosidad, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6374
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	65
índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	159
Punto de vierta	ASTM D97	°C	-39
Punto de inflamabilidad, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceniza, sulfatada	ASTM D874	% wt	0.95

Requisitos de Desempeño Standard

API SN
ILSAC GF5

Almacenamiento

Todos los empaques deben ser almacenados bajo cubierta. Cuando sea inevitable el almacenamiento externo, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas del tambor. Los productos no deben almacenarse por encima de los 60 ° C, expuestos al calor en condiciones de congelación.

Castrol Magnatec 5W-30
08 Jun 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com